

Produktdatablad

Bättringsfärg S0502-Y / S0500-N halvblank



Slitstark och reptålig lackfärg med bra täckförmåga

Värtec's halvblanka bättringsfärg är en vattenburen färg för bättringsmålning av möbler, snickerier och andra trä- och metallytor inomhus.

Färgen ger en jämn, tålig och avtorkningsbar yta.

MÅLNING:

Måla jämt och flödigt 1-2 gånger

VIKTIGT:

Besök www.varitec.se för säkerhetsdatablad.

VärtecAB

Hornsgatan 6
576 32 Sävsjö
Tel 072-234 60 54
www.varitec.se

Teknisk information:

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Möbler, snickerier

MATERIALÅTGÅNG:

0,016m²/20ml

GLANS:

Halvblank

VERKTYG:

Pensel i korken

MÅLNINGSTEMPERATUR:

Lägst +8°C

TÖRKTID:

Klibbfri efter 4 timmar*

Övermålningsbar efter 8 timmar*

BINDEMEDEL:

Akrylat

FÖRVARING:

Frostfritt

*Beräknat vid 23°C och 50% luftfuktighet

Informationen i detta produktblad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden under vilka produkten används är utanför vår kontroll kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra innehållet i detta produktblad. Bättringsfärg S0502-Y / S0500-N är att betrakta som en slut produkt. Resultatet beror på konstruktion, underlagets kvalitet, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, påförande etc.